

- Incubadora Dual / David YP-3000



Un equipo que permite combinar las características de una incubadora y de una cuna radiante. Como incubadora, proporciona un entorno controlado para que bebés prematuros y recién nacidos puedan crecer y desarrollarse. Como cuna radiante, puede proporcionar un espacio de tipo abierto para cuidado, atención y ajustar la temperatura del paciente.

Modo Incubadora

Incubadora de terapia con servocontrol de temperatura de piel y aire.

- Sistema de control de concentración de humedad y oxígeno.
- Monitoreo digital tanto la temperatura del aire como la de piel.
- Rango de control de la temperatura del aire (de anulación): 37°C –39°C.
- Rango de control de la temperatura del piel (de anulación): 37°C –38°C.
- Rango control de humedad: 0% – 90%.
- Rango control concentración de oxígeno: 20%-60%.

Modo Calentador Radiante

- Módulo de control microprocesado, proporciona calor y terapia en un medio abierto.
- Calefactor radiante con regulación e indicadores de potencia.
- El calefactor permite el acceso a un equipo de rayos X.

• MODOS DE OPERACIÓN

- Precalentamiento.
- Manual.
- Control de la temperatura de la piel.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cúpula transparente de pared doble rebatible.
- Cinco portillos de acceso.
- Orificios para cables pacientes y tubuladuras.
- Bandeja porta colchón radio translúcido deslizable y rotatable, 635mm x 465mm.
- Bandeja porta películas de rayos X.
- Movimientos: trendelemburg y antitrendelemburg.
- Altura regulable electrónicamente.
- Nivel de ruido interno menor a 45dB.

• DISPLAY Y COLOR LCD

- Pantalla color de 8".
- Monitoreo y exhibición de la temperatura del aire y de la piel.
- Información almacenada, consultada y exhibida en pantalla.
- Autocalibración de los circuitos de medición. Autochequeo general.

• INDICADORES DE ALARMAS

- Temperatura de piel y aire alta y baja.
- Fallas de sensor, sistemas de control, sistema, circulación de aire, ventilador del motor o suministro de energía.

• ACCESORIOS

- Soporte para venoclisis.
- Estante capacidad 2kg.
- Opcionales: estante 8 kg, luz de observación, balanza