

NEONATOLOGÍA | INCUBADORA DE TRASLADO



David TI-2000

Apta para el transporte de pacientes neonatos prematuros de alto riesgo, con bajo peso al nacer o gravemente enfermos, en un ambiente con parámetros controlados, aislado del ambiente exterior.

La incubadora se puede utilizar para el transporte terrestre o aéreo. Dentro de un establecimiento de salud el sistema es adecuado para el transporte o cuidado estacionario.

Capota con pared doble de acrílico con puerta lateral que permite la extracción. Dos modos de control de temperatura: modo aire y modo bebe servocontrolado.

Múltiples indicadores de alarmas

Temperatura, desviación temperatura, sensor, falla motor ventilador, falla alimentación y falla del sistema.

Configuración estándar

- Cuerpo principal (incluye capota, cuna controlador, batería interna y lámpara de observación).
- Cilindros de oxígeno.
- Sistema de suministro de O₂.
- Sensor de temperatura de piel.
- Soporte de suero, colchón y carro de transporte.

Configuración opcional

- Sensor de temperatura de piel descartable.
- Carro plegable para ambulancias

Especificaciones

- Alimentación: AC220V-230V/50Hz y DC12v/10A o DC24v/6A.
- Batería: interna con 90 minutos de autonomía.
- Display: con indicación de temperatura seteada, temperatura del aire, temperatura del cuerpo y capacidad de la batería.
- Control de temperatura: Del aire: 25-37° C | Del cuerpo: 34-37° C.
- Sensor de temperatura: exactitud sensor de temperatura de piel: +/-0.2°c.

