

EMERGENCIAS Y AT. PRIMARIA | CAMILLA DE TRASLADO

Paramount Bed Serie K5

Eficiencia y versatilidad

Las camillas de transporte de la Serie K5 de Paramount Bed, son una opción diseñada para dar prioridad a la facilidad de uso y la versatilidad. Su garantía de líder en el sector le ofrece confianza y seguridad a la hora de traslado de pacientes.

Seguridad:

- **Altura efectiva del barandal:** al elevar la altura efectiva del barandal, se reduce el riesgo de caer de la camilla al trepar por el barandal.
- **Cinturón de fijación de colchón:** el cinturón de fijación del colchón asegura el colchón a la camilla y el paciente al colchón. Esto es fundamental para la seguridad del paciente cuando se transporta.
- **Trendelenburg y Trendelenburg Inverso:** (solamente modelo PK-5114/5114X) en caso de emergencia, es posible el trendelenburg / trendelenburg inverso.

Eficiencia en el trabajo

- **Imágenes de rayos X:** sistema basado en casetes.
- **Ruedas:** individuales de 150mm, con amortiguador y bloqueo centralizado o individual.
- **Asa de transporte :** abarcan todo el ancho de la camilla. El personal médico puede ajustar la posición de sus brazos de manera que se adapte mejor al ancho de sus hombros.



Especificaciones

| Modelo                                | PK-5104                                                       | PK-5114           | PK-5114X     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Longitud Total                        | 2,175 mm                                                      |                   |              |
| Ancho Total                           | 900 mm                                                        |                   |              |
| Longitud de la Base del Colchón       | 1985 mm                                                       |                   |              |
| Ancho de la Base del Colchón          | 750 mm                                                        |                   |              |
| Altura de la Base del Colchón         | 580 - 900 mm                                                  |                   | 630 - 950 mm |
| Ruedas                                | 150 mm Diám. / Ruedas Individuales / Sistema de bloqueo Total |                   |              |
| Carga de Trabajo Segura               | 204 kgf (2,000N)                                              |                   |              |
| Angulo de Respaldo                    | 0° a 90°                                                      |                   |              |
| Trendelenburg / Trendelenburg Inversa | -                                                             | TR: 12° / RTR: 6° |              |
| Gancho para Accesorios                | ● (lpza/ por barandal)                                        |                   |              |
| Porta tanque de Oxigeno               | ●                                                             |                   |              |

Características del Colchón

- Tratamiento antibacteriano MRSA
- Retardante de llama
- Impermeable

Dimensiones  
A: 750 mm x L: 1,985 mm x H:80 mm

Material:  
Cubierta: Cuero de vinilo  
Núcleo: Espuma de uretano