

CUIDADOS CRÍTICOS | CENTRAL DE MONITOREO

Mindray BeneVision para monitores multiparamétricos

Única compatible con todos los modelos de monitores Mindray.

Con la capacidad de conectar hasta 64 camas de cabecera mediante la red, exhibiendo hasta 16 monitores simultáneos en una pantalla única y 32 monitores en modo multipantalla.

Presenta la posibilidad de exportación de datos en formatos estandarizados (tipo HL7).

Permite mostrar exactamente todas las configuraciones de una pantalla principal del monitor de cabecera sin interrumpir la monitorización de los otros pacientes.

Admite la conexión en red entre varias estaciones centrales. Almacenamiento y revisión de la onda.

Permite hacer hasta 2016 análisis de PNI para cada paciente.

Permite supervisar los dispositivos conectados a los monitores de paciente por medio de la tecnología benelink (respiradores, maquinas de anestesia, bombas de infusión, etc).

Proporciona información de ayuda completa, indicaciones y guía operativa.

Permite la administración de información de paciente tal como admisión, alta y transferencia.

- Sistema completo de alarmas audibles y visuales de tres niveles de complejidad.
- Alarmas de arritmia.
- Comunicación bidireccional que permite programar los monitores y realizar determinaciones de presión no invasiva desde la central.

Revisión

- 240 hs de tendencia por cada monitor de cabecera.
- 720 parámetros de alarmas por cada monitor de cabecera.
- 720 mediciones de NIBP y CO.
- 1 00 eventos de oxycrg por cada monitor de cabecera.
- 240 hs de segmento ST por cada monitor de cabecera.
- 240 hs de forma de onda por cada monitor de cabecera.
- 20000 historias de información de paciente.

