

NEONATOLOGÍA | INCUBADORA DE TRASLADO



David TI-2100B

La TI 2100B combina control preciso de temperatura, monitoreo de SpO₂, humidificación y autonomía para el traslado seguro de recién nacidos.

Características principales:

- Diseño de doble pared en PMMA.
- Estructura 360° transparente, para una visualización continua del recién nacido.
- Puerta lateral de acceso.
- Lámpara superior con iluminación uniforme sobre todo el colchón.
- Dos modos de control de temperatura: modo aire y modo bebé.
- Control de temperatura mediante microprocesador.
- Pantalla táctil LCD TFT color de 8,8".
- Ajuste automático del brillo.
- Sistema de control inteligente integrado.
- Sistema de visualización basado en Android.
- Sistema de humidificación externa.
- Generación de neblina mediante oscilación ultrasónica de alta frecuencia.
- Sistema de oximetría de pulso Masimo rainbow® SpO₂.
- Tecnología orientada a reducir interferencias por movimiento.
- Mejora del rendimiento de medición en condiciones de baja perfusión y movimiento corporal.
- Equipamiento: 2 cilindros de oxígeno.
- Opcional: carro de ambulancia

Protección neonatal

- Colchón anti-decúbitos tipo cama para aliviar la presión.
- Material TPU antibacteriano, impermeable, suave y transpirable.
- 90 minutos de autonomía de batería.
- Tres fuentes de alimentación: Batería, Corriente alterna (CA), Corriente continua (CC).
- Conexión a alimentación vehicular DC 12 V / DC 24 V.

Seguridad

Sistema de alarmas visuales y audibles para:

- Falla de alimentación, Ventilador, Sensor, Desviación, Sobretemperatura, Sistema, SpO₂, Pulso: límites superior e inferior, SpO₂: límites superior e inferior.

